



Ausstattung:

- Extrem flaches Design + niedriger Schwerpunkt
- Wahlweise Funktion Automatikbetrieb Press and Run
- Wahlweise Anschlussmöglichkeit für 1 bis 4 Werkzeuge
- Stabiler Aluminiumtank mit Ölschauglas und Ölablaßschraube, Inline-Industrieölfilter
- Manometer Kl. 1,0 ø100mm, glyzerinegefüllt 0-1000bar (wahlweise 0-800bar)
- Elektrosteuering mit Selbstabschaltung und Wiederanlaufschutz
- Temperaturregeltes Kühlsystem für Dauerbetrieb unter harten Bedingungen
- Stabiler Stahlstutzrahmen mit Tragegriff, Gummifüssen und Manometerschutz

3-stufiges Elektrohydraulikaggregat zum Betrieb von hydraulischen Drehmomentwerkzeugen. Extrem kompakte Bauweise. 2-Knopf Sicherheits-Fernbedienung mit 5 Meter langem Anschlusskabel mit Stecksystem. Lieferbar für Wechselspannungen von 100 – 230 Volt 50/60Hz mit einem Maximaldruck bis 800bar (wahlweise 700bar). Einfache und genaue Druck- bzw. Drehmomenteinstellung

Technische Daten:

Förderleistung: für 50Hz (bei 60Hz + 20%)	Ölfüllung:	Abmessung L x B x H:	Gewicht:
Niederdruck 6,4 l/min Mitteldruck 1,8 l/min Hochdruck 0,7 l/min	6l davon ca. 3l entnehmbar	40cm x 28cm x 40cm	24 Kg ohne Öl