

technical data



Hochleistungspumpe

HE025-3-230V

- Kompakte dreistufige Hydraulik Hochleistungspumpe zum Betrieb von hydraulischen Drehmomentschrauber
- Aluminiumölbehälter mit Ölstands anzeige und Thermometer
- Trag- und Schutzbügel aus stahl
- Präzisionsmanometer
- Stufenlose Maximaldruckeinstellung von 40-700 bar
- Fest einstellbarer Maximaldruck für den Werkzeugrückhub
- Auslegung für Dauerbetrieb Betriebsstundenzähler auf Option



Ölstandanzeige

Der Ölstand ist außen an der Hydraulikpumpe ablesbar.



Fernbedienung


Die Verschraubung kann mit der Fernbedienung gesteuert werden.



Typ	HE-025-3-230
Antrieb	Elektrisch
Tankinhalt	3 lt
Fördermenge	3,2 - 0,9 - 0,35
Max. Druck	40 - 700 bar
Spannung	230 / 50 (V/Hz)
Motorleistung	0,25 kW
Gewicht	17 kg
Anschlüsse	2 x 3/8" NPT
Abmessung	390 x 320 mm
Kühler	Nein

Druckventil

Damit können Sie den erforderlichen Druck für verschiedene Operationen einstellen.



Öl-Manometer

Großes gut ablesbares Öl-Manometer an der Pumpe, macht es einfach den Druck zu kontrollieren.

