

多级柱式起重器

6-15吨

多级式起重器显著扩展了起重器的提升高度

起重器



- 多级起重器除了具有标准柱式起重器所有的品质特征和顶升能力之外，还具有超长的行程，可以避免顶升、垫高、顶升这一反复过程而节省时间并提高效率。在大多数的应用中，使用者仅需一次放置起重器并可完成顶升
- 9015X具有非常低的外形，使得它可作为铲车维修或机器顶升的理想工具
- 较高的9006X, 9011X及9013X独具带斜角的底座，使得起重器能够随着侧向载荷增加时相应倾斜，能够极大的降低活塞所受的侧向载荷

订购信息

起重量 吨	行程 (mm)	订购 号	缩回后 最小 高度 (mm)	螺杆 伸出 长度 (mm)	螺杆 伸出时 高度 (mm)	活塞伸出 25.4mm 所需油缸 行程次数	鞍座 直径 (mm)	底座尺寸 (mm)	手柄 长度 (mm)	额定负荷 下手柄 作用力 (kg)	携带 手柄	700bar 额定 负载 bar	重量 (kg)
6	305	9006X	216	--	521	14	44	121 x 133	700	36	否	5,4	6,4
11	262	9011X	200	68	530	25	41	160 x 165	700	40	否	10,0	8,8
13	254	9013X	230	84	570	35	48	176 x 186	700	36	是	11,8	11,3
15	181	9015X	170	70	419	32	52	143 x 194	600	43	是	13,6	12